



VERNIS INTÉRIEUR Bois, Mélaminé

Le vernis intérieur renforce la résistance des peintures en intérieur et permet de protéger durablement les supports dans les pièces à vivre (étagères, meubles, chaises, etc.). Il adhère directement sans sous-couche sur bois brut, bois peint, mélaminé. Il s'applique facilement sur des surfaces verticales et horizontales. Son fini invisible permet de conserver la nature et les teintes des supports.



CARACTÉRISTIQUES



ASPECT

Incolore Satin - Incolore Brillant



SÉCHAGE

Sec au toucher : 1h



RENDEMENT

10 m²



NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

Renforce la résistance des peintures en intérieur.

Protège durablement les supports dans les pièces à vivre.

Résiste aux chocs, ne s'écaille pas.

S'applique sur surfaces verticales comme horizontales.

PRÉPARATION

Les supports à peindre doivent être en bon état, lisses, propres et secs. La qualité du résultat final dépend de la préparation des supports (un support gras ne permettra pas l'adhérence du vernis).

Sur supports bois bruts : dégraisser à l'acétone. Reboucher si nécessaire avec un enduit et dépeussier. (Pour les bois exotiques, faire un essai au préalable).

Sur supports bois peints : éliminer les parties non ou mal adhérentes, poncer légèrement et dépeussier.

Sur supports bois vernis : poncer jusqu'au bois brut, reboucher si nécessaire avec un enduit approprié, dépeussier.

Sur supports en mélaminé : poncer légèrement et dépeussier.

APPLICATION

Vernis prêt à l'emploi.

Ne pas diluer.

Bien mélanger avant application.

Appliquer en 2 couches fines au pinceau ou au rouleau laqueur pour assurer une meilleure résistance au nettoyage.

Après une première couche, laisser sécher 8h minimum puis appliquer une 2ème couche.

Peindre à une température comprise entre 15°C et 25°C et en atmosphère sèche. Retirer les

rubans de masquage délicatement et immédiatement après application du vernis.



Les conseils peinture Julien

Il est déconseillé de laisser le vernis en contact prolongé avec des liquides. Ne s'applique ni au sol, ni sur des surfaces en contact avec des aliments. Après utilisation, refermer soigneusement le pot et le conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel. La résistance aux chocs et rayures est obtenue après un séchage conventionnel de 21 jours. Ce délai est porté à 28 jours pour la résistance au lessivage.