



L'Epoxy Monocouche est une peinture brillante "haute performance" s'appliquant directement sur tous supports et spécialement sur les surfaces ou objets où l'accrochage est difficile (céramique, porcelaine, verre, carreaux de salles de bains, panneaux vitrifiés, mélaminés, stratifiés, plastiques, etc.) en intérieur comme en extérieur.



CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

Blanc Brillant

**FORMAT**

400mL

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 10min

**SÉCHAGE**

Entre 2 couches : 24h

**RENDEMENT**8m²

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur sur tous supports et particulièrement sur les surfaces où l'accrochage est difficile : céramique, verre, inox, plastique...
- > Pulvérisable en une seule couche sans coulure
- > Ne jaunit pas et reste dure longtemps.
- > Séchage très rapide

PRÉPARATION

- > Les supports doivent être propres, secs, dégraissés et exempts de graisse. P
- > our un fini impeccable, bien nettoyer la surface à peindre.
- > Masquer éventuellement les parties à protéger.
- > Par temps froid, réchauffez au préalable l'aérosol à 20/25°C.
- > Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C.

APPLICATION

- > Après avoir entendu le bruit des billes de mélange, bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant l'application.
- > Tenir l'aérosol droit. Pulvériser en fines couches croisées de 25 à 30 cm de distance.
- > Une seconde couche peut être applicable sans délai ni limite de temps.



Les conseils peinture Julien

Pour une bonne application homogène du produit, nous vous conseillons d'agiter l'aérosol régulièrement pendant l'utilisation. Utiliser l'aérosol par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien aéré. Après utilisation, purger l'aérosol et le garder à l'abri du soleil et des sources de chaleur.