



La Peinture blanche Multi-usages est à la fois une sous-couche universelle et une finition mate. Peinture multi-usages pour supports intérieurs, à base de résine alkydes en phase aqueuse. S'utilise en sous-couche pour isoler les taches et restructurer les fonds, et en finition pour obtenir un blanc mat velouté très opacifiant.



## CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

Blanc Mat Velouté

**FORMAT**

0,5 L - 2,5 L - 10 L

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 2h

**SÉCHAGE**

Entre 2 couches : 16h

**RENDEMENT**

8 à 12 m²

## CONSEILS D'UTILISATION

### PROPRIÉTÉS

- > Pénètre en profondeur et restructure en surface le support.
- > Isole les taches : noirs de fumée, graisses, auréoles, etc ...
- > Masque les imperfections.

### PRÉPARATION

- > Produit prêt à l'emploi.
- > Bien remuer avant utilisation.
- > Les fonds doivent être sains, secs et sans poussière.

### APPLICATION

- > Appliquer tel quel à la brosse ou au rouleau laine à poils courts
- > Sur fonds absorbants : diluer avec 5% à 10% d'eau.
- > Au pistolet, diluer avec 5% d'eau. Lessiver les anciennes peintures brillantes, rincer, poncer puis dépoussiérer.



### Les conseils peinture Julien

Pour les bois résineux et pour les métaux ferreux, nous vous conseillons d'appliquer au préalable les Sous-couche Bois exotique et résineux et Métaux ferreux Julien. Si une peinture en phase aqueuse doit être appliquée dans la même pièce, attendre 24h.