



Bois, Ciment, Plâtre

La Peinture Magnétique permet de transformer murs et portes en panneaux d'affichage aimantés. Idéale pour la cuisine (liste pense-bête...), la chambre des enfants ou le bureau. Sa formule contient des particules métalliques qui lui confèrent le bénéfice d'attirer et de maintenir les aimants (aimants plats et de 2cm de diamètre environ).

Cette peinture est spécialement conçue pour s'appliquer sur la plupart des surfaces lisses et non poreuses (bois, ciment, plâtre), neuves ou déjà peintes.

COULEURS

Mat



Gris





CARACTÉRISTIQUES



ASPECT

Mat



FORMAT

0,5 L



SÉCHAGE

Sec au toucher : 2h



SÉCHAGE

Entre 2 couches : 4h



RENDEMENT

6m²



NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Transforme murs et portes en panneaux d'affichage aimantés.
- > Sec en seulement 4h
- > Direct sans sous-couche

PRÉPARATION

- > Les surfaces à peindre doivent être en bon état et sèches.
- > Surfaces déjà peintes:
Dégraisser à l'acétone la surface puis poncer à l'aide d'un papier abrasif.
- > Bien dépoussiérer.
- > Surfaces brutes:
Poncer minutieusement à l'aide de papier abrasif puis bien dépoussiérer.
- > Appliquer une sous-couche appropriée au support.

APPLICATION

- > Peinture prête à l'emploi.
- > Il est indispensable de mélanger le produit avant et pendant l'utilisation pour garder en suspension les particules métalliques.
- > Ne pas diluer.

> Le pouvoir d'attraction dépendant du nombre de couches, appliquer au minimum 3 couches épaisses à l'aide d'un pinceau ou d'un petit rouleau pour une aimantation efficace.



Les conseils peinture Julien

Afin de permettre le séchage et le durcissement de la peinture, attendre 24h avant de poser des aimants. La résistance aux chocs et rayures est obtenue après un séchage conventionnel de 21 jours. Ce délai est porté à 28 jours pour la résistance au lessivage.