

Bois, Métal, Verre

L'aérosol Déco s'applique sans sous-couche en intérieur comme en extérieur, sur toutes les surfaces en bois, métal ou verre.

COULEURS

Fluo



Vert
Fluo



Orange
Fluo



Rose
Fluo

Métallisées



Cuivre
Métallis
é




Or
Métallis
é



Argent
Métallis
é

Pailleté



Or
Pailleté



Argent
Pailleté



Cuivre
Pailleté





CARACTÉRISTIQUES



ASPECT

Fluo - Métallisé - Pailleté



FORMAT

150 mL



SÉCHAGE

Sec au toucher : 10 min



SÉCHAGE

Entre 2 couches : 10 min



RENDEMENT

10m²

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Direct sur tous supports
- > Sec en 10 minutes
- > S'applique en intérieur comme en extérieur

PRÉPARATION

- > Les supports à peindre doivent être sains, propres, secs, dérouillés et dégraissés.
- > Masquer les parties à ne pas peindre.
- > Sur métaux ferreux, appliquer le Primaire Antirouille gris de Julien.

APPLICATION

- > Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes.
- > Tenir l'aérosol droit.
- > Pulvériser en fines couches croisées de 25 à 30 cm de distance à 10 minutes d'intervalles.
- > Agiter régulièrement pendant l'application. Appliquer plusieurs couches fines plutôt qu'une couche épaisse.



Les conseils peinture Julien

Pour les tons fluorescents, appliquer sur fond blanc. Appliquer par une température comprise entre 15°C et 25°C. Utiliser l'aérosol par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien aéré. Après utilisation, purger l'aérosol et gardez-le dans un endroit sec à l'abri du gel et des sources de chaleur. La résistance aux chocs et rayures est obtenue après un séchage conventionnel de 21 jours. Ce délai est porté à 28 jours pour la résistance au lessivage.