

L'aérosol Effet oxydé est spécialement formulé à base de résines alkydes spécifiques permettant de donner les aspects "rouille" ou "vert de gris" à tous les objets et la plupart des supports, tant au niveau visuel que tactile.

COULEURS

Rouille



Rouille
foncé



Rouille
clair



CARACTÉRISTIQUES



ASPECT

Mat



FORMAT

400 mL



SÉCHAGE

Sec au toucher : 10 min



RENDEMENT

5m²

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Direct sur tous supports
- > Aspect rouille ou vert de gris
- > Effet immédiat

PRÉPARATION

- > Les supports doivent être propres, secs, dérouillés et dégraissés.
- > Masquer éventuellement les parties à protéger.
- > Par temps froid, réchauffer au préalable à l'aérosol à 20/25°C.
- > Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C.

APPLICATION

- > Après avoir entendu le bruit des billes de mélange, bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant l'application.
- > Tenir l'aérosol droit.
- > Faire un essai préalable sur un échantillon.
- > Pulvériser en fines couches croisées de 25 à 30 cm.
- > Sec au touche en 10 minutes et en profondeur en 24h.
- > Les couches suivantes sont applicables après 5 minutes.



Les conseils peinture Julien

Pour une application homogène de la peinture, nous vous conseillons d'agiter l'aérosol de temps en temps pendant l'utilisation. Appliquer plutôt plusieurs couches fines qu'une épaisse. Utiliser

l'aérosol par temps sec, à l'abri du vent, dans un endroit bien aéré. Après utilisation, purger l'aérosol et le garder dans un endroit sec à l'abri du soleil et des sources de chaleur. La résistance aux chocs et rayures est obtenue après un séchage conventionnel de 21 jours. Ce délai est porté à 28 jours pour la résistance au lessivage.