

L'Aérosol Transformateur de rouille transforme la rouille en une couche de protection noire et en stoppe le développement. Pour portails, grilles, volets, véhicules, machines, outillages, mobilier en fer...



CARACTÉRISTIQUES

ASPECT

FORMAT

SÉCHAGE

SÉCHAGE

**RENDEMENT**5m²

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Transforme la rouille en une couche noire de protection.
- > Recouvrable par toute peinture.
- > Stoppe le développement de la rouille.

PRÉPARATION

- > Prêt à l'emploi.
- > Eliminer la rouille friable par léger brossage.
- > Eliminer les salissures, les taches d'huile ou de graisse du support avec de l'acétone ou à l'aide d'un nettoyant à base de solvants.

APPLICATION

- > A utiliser entre 20°C et 25°C par temps sec.
- > Bien agiter l'aérosol durant 2 à 3 minutes afin de bien homogénéiser le produit.
- > Appliquer à 25cm du support.
- > Attendre un séchage de 15 minutes entre 2 couches puis un séchage complet de 3h minimum avant mise en peinture.



Les conseils peinture Julien

L'Aérosol Transformateur de rouille peut être recouvert par tous types de peintures, de préférence antirouille pour une protection optimale. Stocker à l'abri du gel.