

L'Apprêt Antirouille permet de combler et d'aplanir les inégalités de surfaces laissées par les traces de ponçage avant peintures de finition. Il ne coule pas et se ponce facilement. Il est recouvrable par tous types de peinture carrosserie.



CARACTÉRISTIQUES

ASPECT

FORMAT

SÉCHAGE

SÉCHAGE



CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Recouvrable par tous types de peinture carrosserie.
- > Antirouille de haute qualité sans plomb.
- > Excellente tenue extérieure : le film déposé suit les mouvements du métal.
- > Application facile, sans coulures.
- > Aspect gris neutre, facilement recouvrable.

PRÉPARATION

- > Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées
- > Masquer les parties à protéger.
- > Après avoir entendu le bruit des billes de mélange, bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant d'appliquer.

APPLICATION

- > Pulvériser à 25-30 cm de distance avec un mouvement ample et régulier.
- > Agiter régulièrement l'aérosol pendant l'application.
- > Utiliser l'aérosol par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien aéré.
- > Par temps froid, réchauffer au préalable l'aérosol à 20/25° C.
- > Ne pas utiliser à une température inférieure à 15° C.



Les conseils peinture Julien

Il améliore l'accrochage de toute peinture de carrosserie en constituant une sous-couche homogène et antirouille.