



Le Revêtement étanche de Julien bloque l'humidité murale et aide à l'assèchement des murs des pièces humides (caves, sous-sols...), réduisant ainsi les phénomènes de cloquages. Sa composition à base de résines PLIOLITES® et de ciment blanc lui confère des qualités de résistance et de microporosité, ainsi qu'un excellent pouvoir d'adhérence sur la plupart des supports usuels du bâtiment en présence d'humidité.



CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

Mat léger relief

**FORMAT**

0,75L - 2,5L

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 2h

**SÉCHAGE**

Entre 2 couches : 8h

**RENDEMENT**6m²**NETTOYAGE DES OUTILS**

White Spirit

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > A base de résine de PLIOLITES®.
- > Adhérence même sur murs humides.

PRÉPARATION

- > Au moment de l'application, le fond peut être humide mais non mouillé.
- > En préventif : les surfaces doivent être bien dépoussiérées.
- > En curatif : nettoyer largement les zones à traiter : éliminer les résidus de papiers peints et vieilles peintures, brosser les traces éventuelles de salpêtre et moisissures (dans ce cas faire ensuite un rinçage superficiel à l'eau légèrement acide -2%, et laisser sécher).

APPLICATION

- > Ne pas diluer.
- > Mélanger énergiquement le contenu de la boîte.
- > Le ciment peut se déposer au fond, il faut le remettre en suspension.
- > Appliquer en deux couches épaisses à la brosse ou au rouleau.



Les conseils peinture Julien

Pour traiter efficacement votre support, utilisez préalablement ou postérieurement le Traitement Anti-salpêtre.