Bois vernis, Bois peint, Mélaminé

La Peinture Escaliers et planchers décore et rénove tous vos escaliers et planchers en bois vernis, bois peint, mélaminé stratifié. Elle résiste à l'abrasion des passages répétés ainsi qu'aux taches et salissures du quotidien. Elle permet de redonner un nouveau look à toutes les pièces à vivre de votre intérieur en toute facilité.

Sans sous-couche, elle sèche très rapidement ce qui vous permet de réaliser l'ensemble de vos travaux de peinture en une seule journée.

COULEURS

Satin

Lin Clair	Blanc	Noir	Grain de sable	Gris perle	Pierre de lave

CARACTÉRISTIQUES

ASPECT
Satin

FORMAT
2 L

SÉCHAGE
Sec au toucher : 1h

SÉCHAGE
Entre 2 couches : 6h

RENDEMENT
10m²

NETTOYAGE DES OUTILS
Eau

TEINTABLE EN MACHINE
Oui

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

> Haute résistance aux passages répétés

> Séchage rapide : 2 couches en 1 journée

PRÉPARATION

> Les supports à peindre doivent être en bon état, propres et secs.La qualité du résultat final dépend largement de la préparation des supports.

> Supports de type mélaminé, bois peints, bois vernis ou vitrifiés : lessiver, rincer soigneusement, éliminer les parties nons adhérentes. Poncer légèrement et dépoussiérer pour favoriser l'adhérence.

> Supports en bois brut, exotique ou résineux : dégraisser à l'acétone, poncer légèrement et dépoussiérer pour favoriser l'adhérence.

APPLICATION

> Peinture prête à l'emploi. Bien mélanger avant application.

> Appliquer 2 couches au pinceau ou à l'aide d'un rouleau laqueur. Les joints et angles peuvent être peints à l'aide d'un pinceau pour peintures acryliques.

> Appliquer une 1ère couche, laisser sécher 6h minimum puis appliquer la 2ème couche.

> Peindre à une température comprise entre 15°C et 25°C et en atmosphère sèche.

> Il est recommandé d'attendre 24h de séchage avant utilisation.

> Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.

> Certaines teintes vives/soutenues peuvent nécessiter une application en plusieurs couches.

> Après utilisation, refermer soigneusement le pot pour une meilleure conservation de la peinture, la garder dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel.

Les conseils peinture Julien

Ne convient pas aux garages. La résistance aux chocs et rayures est obtenue après un séchage conventionnel de 21 jours. Ce délai est porté à 28 jours pour la résistance au lessivage.