



Sous-couche Surfaces Lisses

La sous-couche Surfaces lisses permet l'accrochage des peintures de finition sur les éléments en : PVC, Polyester, Polyuréthane, Epoxy, Plexiglass/PMMA, mélaminé, carrelage, verre, dans la maison, sur le balcon et dans le jardin. Elle n'adhère pas sur le polypropylène (certains meubles de jardin, pots de fleurs...), le polyéthylène (certains récipients ménagers).

□

Caractéristiques

Aspect

Blanc Mat

Format

0.5L et 2.5L

Séchage

Sec au toucher : 4h-6h

Séchage

Entre 2 couches : 12h

Rendement

5 à 25m²

Nettoyage des outils

Eau

Conseils d'utilisation

Propriétés

- Facile à appliquer
- Excellente adhérence
- Intérieur et extérieur

Préparation

- La surface doit être en bon état (non fissurée), propre et sèche. La présence d'humidité peut influencer sur l'adhérence de la sous-couche.
- Bois neuf : poncer légèrement, dépoussiérer puis dégraisser à l'acétone ou à l'alcool à brûler (frotter toujours dans le même sens, sans tourner, pour pousser les résidus).
- Bois anciens : éliminer toutes les peintures non adhérentes en grattant, ponçant ou décapant (bien rincer les résidus). Si nécessaire, reboucher les fissures, puis poncer et dépoussiérer.
- Bois lasurés : procéder à un décapage du support.

Application

- Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant l'application.
- Appliquer en une ou deux couches, espacées de 12h, de préférence au pinceau pour une meilleure pénétration dans les pores du bois.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les conseils peinture Julien