




# PEINTURE POUR PLASTIQUES

## PLASTIPEINT



**PEINTURE SATINÉE QUI PROTÈGE ET DÉCORE EN ADHÉRANT DIRECTEMENT SANS SOUS-COUCHE SUR LE PLASTIQUE RIGIDE.**

TEINTES	ASPECT	OUTILS	FORMATS	NETTOYAGE
6 Teintes	Satiné élevé ou Haut satin	Pinceau Rouleau Pistolet	0,5 L 2,5 L	White-spirit
RENDEMENT		SÉCHAGE		
10 m <sup>2</sup> /L		Sec au toucher : 6 h Sec recouvrable : 24 h Mise en service : 48 h		

### → PROPRIÉTÉS

- Décore et rénove des menuiseries et éléments en plastique rigide, neufs ou anciens ainsi que le stratifié ou le mélanimé.
- Résiste aux intempéries et U.V. : protection durable qui permet la stabilité des couleurs.
- Ne s'écaille pas.
- Particulièrement adaptée :

#### En extérieur :

Fenêtres, volets (non roulants), portes, portes de garages, portails, barrières, meubles de jardin, gouttières, bardages, ...

#### En intérieur :

Tuyaux, baguettes, plinthes, lambris, mobiliers de cuisine ou salles de bain, ...

### → PRÉPARATION

Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, dégraissées et sèches.

- 1 Utiliser de l'acétone ou de l'alcool à brûler sur un chiffon propre pour repousser les résidus des graisses dissoutes, qui empêchent l'adhérence de PLASTIPEINT.
- 2 Nettoyer en frottant toujours dans le même sens (sans tourner).

### → APPLICATION

Produit prêt à l'emploi.

- 3 Bien remuer avant l'application.
- 4 Appliquer tel quel au pinceau, rouleau à poils courts ou au pistolet.
- 5 2 couches sont recommandées pour une protection durable.



### → CONSEILS

- Pour application au pistolet, diluer avec 8 à 10 % de white-spirit.
- Attention à ne pas « charger » les parties en creux des plastiques alvéolés, car l'épaisseur de peinture aurait des difficultés à sécher.
- PLASTIPEINT n'est pas adaptée au recouvrement de certains plastiques : Polypropylène (P.P.), Polyéthylène (P.E.), Polycarbonates, Plexiglass, plastiques souples et semi-souples.

PRODUITS  
 COMPLÉMENTAIRES