



La Sous-couche Plaque de plâtre cartonnées durcit, uniformise et protège les supports en plaques de plâtre cartonnées classiques et hydrofugées. Avant peinture, elle assure une finition parfaite. Avant la pose de papiers peints ou de revêtements muraux légers, elle facilitera leur décolllement ultérieur sans détérioration du support. Microporeuse, elle laisse respirer les murs.



CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

Blanc Mat

**FORMAT**

0,5L, 2,5L, 10L

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 3h

**SÉCHAGE**

Entre 2 couches : 12h

**RENDEMENT**6 à 9m²**NETTOYAGE DES OUTILS**

Eau

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Haut pouvoir couvrant
- > Donne au support une dureté et une tenue renforcée avant mise en peinture
- > Facilite la pose et le décollement ultérieur des papiers peints, sans détérioration du support

PRÉPARATION

- > La surface doit être propre, sèche, sans poussière, ni graisse avant application.
- > Fonds neufs : dépoussiérer
- > Fonds en mauvais état : lessiver, éliminer totalement toute partie non adhérente, rincer, reboucher les fissures, poncer, dépoussiérer.

APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi.
- > Applicable au pinceau et au rouleau (poils mi-longs 12mm).
- > Bien mélanger avant application.
- > Croisez vos passes puis lissez lentement de haut en bas, sans trop appuyer et sans trop charger le rouleau.



Les conseils peinture Julien

Pour une application au pistolet, diluer avec 5% à 10% d'eau. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.