



La Sous-couche Plastique, PVC permet l'accrochage des peintures de finition sur les menuiseries et éléments en plastique rigide lisse, neufs ou anciens, tels que : PVC, polyester, polyuréthane, epoxy.



CARACTÉRISTIQUES



ASPECT

Blanc Mat



FORMAT

0,5L - 2,5L



SÉCHAGE

Sec au toucher : 1h30



SÉCHAGE

Entre 2 couches : 24h



RENDEMENT
10m²



NETTOYAGE DES OUTILS
Diluant - Nettoyant universel

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Renforce l'accrochage des peintures de finitions sur les menuiseries et éléments en plastiques rigide lisse neufs ou anciens
- > Résiste en extérieur

PRÉPARATION

- > Les fonds doivent être propres, secs et dépoussiérés.
- > Plastiques démoulés avec des produits contenant des silicones : dégraisser soigneusement à l'acétone ou à l'alcool à brûler, frotter toujours dans le même sens, sans tourner, pour repousser les résidus des graisses dissoutes.
- > Surfaces brillantes et/ou lisses : poncer légèrement afin d'améliorer l'accrochage.
- > Éliminer rouille et oxydation à l'aide du Destructeur de Rouille Julien.

APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant l'application.
- > Appliquer tel quel au rouleau ou au pinceau.
- > Appliquer par une température comprise entre 10°C et 25°C.



Les conseils peinture Julien

Après utilisation, refermer soigneusement le pot pour une meilleure conservation de la peinture, le garder dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel.