



Bois, MDF, Plâtre, Fer

La Peinture Tableau transforme les surfaces peintes en tableau d'écriture (murs, portes de cuisine, portes de chambre, etc.).

Elle est spécialement conçue pour favoriser l'écriture à la craie, qui s'efface facilement à l'aide d'une éponge humide.

Le film obtenu est lisse, non glissant et résiste aux frottements et aux rayures.

Cette peinture est spécialement formulée pour une application sur tous supports en intérieur : bois et boiseries, MDF, plâtre, plaque de plâtres et fer.

Elle sèche très rapidement ce qui vous permet de réaliser l'ensemble de vos travaux de peinture en une seule journée.

COULEURS

Mat



Gris
taupe



Rouge
intense



Noir





CARACTÉRISTIQUES

 ASPECT Mat	 FORMAT 0,5 L	 SÉCHAGE Sec au toucher : 30 min	 SÉCHAGE Entre 2 couches : 6h
 RENDEMENT 10m ²	 NETTOYAGE DES OUTILS Eau		

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Transforme le support en tableau à la craie
- > Résiste aux frottements et rayures
- > Séchage rapide : 2 couches en 1 journée
- > S'applique en intérieur sur tous supports : plâtre, plaques de plâtre, bois, fer...

PRÉPARATION

- > Les supports à peindre doivent être en bon état, propres et secs. La qualité du résultat final dépend de la préparation des supports.
- > Surfaces déjà peintes : lessiver, rincer à l'eau claire puis poncer légèrement et dépoussiérer. Surfaces brutes : poncer minutieusement à l'aide de papier abrasif et dépoussiérer. Dans le cas de supports poreux, il est conseillé d'appliquer au préalable une sous-couche appropriée.
- > Bois : dégraisser à l'acétone, puis poncer légèrement et dépoussiérer. appliquer au préalable une sous-couche Plâtre, Ciment, Bois Julien.
- > Fer : dégraisser à l'acétone, appliquer la sous-couche Métaux Ferreux Julien.

APPLICATION

- > Peinture prête à l'emploi. Bien mélanger avant application.
- > Appliquer en 2 couches au pinceau, brosse ou rouleau laqueur pour assurer une meilleure résistance au nettoyage.
- > Appliquer une 1ère couche, laisser sécher 6h minimum puis appliquer une 2ème couche.
- > Il est recommandé d'attendre 24h avant une remise en service.
- > Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.
- > Certaines teintes vives/soutenues peuvent nécessiter une application en plusieurs couches.



Les conseils peinture Julien

Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture, le garder dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel. La résistance de la peinture (aux chocs, lessivage avec des produits ménagers courants hors eau de javel et une éponge non abrasive, etc.) est obtenue après séchage du film à coeur, soit après 28 jours de séchage conventionnel.