



PVC, Bois, Alu

La Peinture Portes & Fenêtres décore et rénove toutes vos portes et fenêtres en bois, PVC, aluminium.

Elle permet de redonner un nouveau look à votre intérieur. Son rendu parfait donne un aspect lisse et impeccable à toutes vos portes et fenêtres. Elle adhère directement sans sous-couche et sèche rapidement ce qui vous permet de réaliser l'ensemble de vos travaux de peinture en un week-end.

COULEURS

Satin



Lin Clair

Blanc



Titaniu
m



Grain
de
sable



Poivre



Taupe





CARACTÉRISTIQUES



ASPECT

Satin



FORMAT

0,75 L



SÉCHAGE

Sec au toucher : 1h



SÉCHAGE

Entre 2 couches : 12h



RENDEMENT

12m²



NETTOYAGE DES OUTILS

Eau



TEINTABLE EN MACHINE

Oui

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Résiste aux ouvertures et fermetures
- > Rendu parfait pour une finition lisse
- > Direct sans sous-couche
- > Séchage rapide

PRÉPARATION

- > Les supports à peindre doivent être en bon état, propres et secs. La qualité du résultat final dépend de la préparation des supports.
- > Support de type mélaminé, bois peint, bois vernis : lessiver; rincer soigneusement, éliminer les parties non adhérentes. Poncer légèrement et dépoussiérer pour favoriser l'adhérence.
- > PVC : dégraisser à l'acétone ou à l'alcool à brûler. Pour un support déjà peint, gratter pour éliminer les peintures non adhérentes, dégraisser à l'acétone l'ensemble du support.
- > Sur aluminium peint, lessiver, rincer soigneusement, éliminer les parties non adhérentes. Poncer légèrement et dépoussiérer pour favoriser l'adhérence.

APPLICATION

- > Peinture prête à l'emploi. Bien mélanger avant application.
- > Appliquer en 2 couches au pinceau ou à l'aide d'un rouleau laqueur. Les côtés et angles

peuvent être peints à l'aide d'un pinceau pour peintures acryliques.

- > Appliquer une 1ère couche, laisser sécher 12h minimum puis appliquer une 2ème couche.
- > Peindre à une température comprise entre 15°C et 25°C et en atmosphère sèche.
- > Il est recommandé d'attendre 24h avant remise en service.
- > Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.
- > Certaines teintes vives/soutenues peuvent nécessiter une application en plusieurs couches.



Les conseils peinture Julien

Après utilisation, refermer soigneusement le pot pour une meilleure conservation de la peinture, le garder dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel. La résistance aux chocs et rayures est obtenue après un séchage conventionnel de 21 jours. Ce délai est porté à 28 jours pour la résistance au lessivage.