

Le Durcisseur Plâtre est un traitement incolore qui solidifie et restructure les plâtres et autres fonds poreux, farinants, friables ou détériorés. Sa structure microporeuse aide à l'assèchement du mur. Il est recommandé de l'utiliser avant tout traitement anti-humidité ou anti-salpêtre.



CARACTÉRISTIQUES

ASPECT

FORMAT

SÉCHAGE

**RENDEMENT**

3 à 6m²

**NETTOYAGE DES OUTILS**

White Spirit

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Restructure et solidifie les supports poreux, friables, farinants et même humides.
- > S'applique sur : plâtre, chaux, pierre tendre, torchis, badigeons, enduits anciens.
- > Assainit en profondeur : anti-salpêtre, anti-moisissures
- > Facilite la pose de papiers peints sur fonds absorbants
- > Prolonge la tenue des peintures de finition

PRÉPARATION

- > Les surfaces doivent être dépoussiérées et brossées pour éliminer les traces de salpêtre, moisissures et autres. Il est possible d'utiliser un inhibiteur de salpêtre comme le Traitement Anti-salpêtre Julien.
- > Sur supports déjà recouverts, éliminer les parties non adhérentes, résidus de papiers peints et peinture par brossage ou décapage.

APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi.
- > Bien mélanger avant application.
- > Appliquer de préférence au pinceau ou au rouleau pour une meilleure pénétration, à une température comprise entre 10°C et 25°C.
- > Sur supports très absorbant, appliquer une deuxième couche après 24h.



Les conseils peinture Julien

Le Durcisseur Plâtre s'applique en intérieur sur des supports pouvant être humides mais ils ne doivent pas suinter.

En extérieur : le Durcisseur Plâtre doit impérativement être recouvert. Le pouvoir couvrant est de 3 à 4 m²/L sur support sec et de 5 à 6m²/L sur support humide.