

Le Transformateur de Rouille transforme la rouille en une couche noire de protection lisse et en stoppe le développement. Applicable en intérieur comme en extérieur, il permet de traiter: clôtures, véhicules, constructions métalliques, etc.



CARACTÉRISTIQUES

 **ASPECT**

 **FORMAT**

 **SÉCHAGE**

Couche noire tendue et lisse

0,25 L - 0,5 L

Sec au toucher : 1h



SÉCHAGE

Entre 2 couches : 18 à 24h



RENDEMENT

6 à 8m²



NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Transforme la rouille en une couche noire de protection organométallique et stoppe son développement
- > Protège durablement le fer en empêchant toute nouvelle corrosion
- > S'applique directement sur la rouille et sur le fer blanc ou l'acier
- > Peut être laissé tel quel ou être recouvert par la plupart des systèmes de peinture en usage dans le commerce

PRÉPARATION

- > Prêt à l'emploi. Eliminer la rouille friable par léger brossage.
- > Eliminer les salissures, les taches d'huile ou de graisse du support avec de l'acétone ou à l'aide d'un nettoyeur à base de solvants.
- > Bien agiter le flacon avant utilisation.

APPLICATION

- > A utiliser entre 10°C et 25°C.
- > Appliquer au pinceau ou au pistolet.
- > Au pistolet, diluer le Transformateur de Rouille avec 5% d'eau au maximum.
- > La couche noire de protection se forme après 1h de séchage, temps à respecter avant application d'une deuxième couche de Transformateur de Rouille.
- > Attendre un séchage complet de 24h à 30h avant la mise en peinture.



Les conseils peinture Julien

Le Transformateur de Rouille peut être recouvert par tous types de peintures, de préférence antirouille pour une protection optimale. Stocker à l'abri du gel.