La Peinture Anti-condensation protège de la condensation les murs et plafonds des pièces humides, froides ou mal ventilées, telles que les cuisines et salles de bains. Les microbilles de verre présentes dans la formulent assurent l'isolation thermique du support en créant un pont thermique qui annule l'effet de paroi froide et donc empêche la condensation de la vapeur d'eau présente dans l'air.

CARACTÉRISTIQUES

ASPECT
Mat Velouté

FORMAT
0,5 L - 2,5 L

SÉCHAGE
Sec au toucher : 1h

SÉCHAGE
Entre 2 couches : 8h

RENDEMENT
8m²

NETTOYAGE DES OUTILS
Eau

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

> Limite les phénomènes de condensation et leurs conséquences : moisissures, cloquage, mauvaises odeurs…

> Spécialement conçue pour les pièces d'habitation humides : cuisines, salles de bains, pièces froides mal isolées…

PRÉPARATION

> Les surfaces doivent être saines, propres, sèches et dépoussiérées.

> Enlever les papiers peints et éliminer les parties non adhérentes.

> Les moisissures doivent être éliminées par un lavage à l'eau de Javel suivi d'un rinçage.

> Pour les surfaces trop absorbantes : appliquer au préalable un durcisseur murs tel que le Durcisseur plâtre Julien.

APPLICATION

> Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Appliquer en 2 couches à la brosse ou au rouleau (poils 10-12mm).

> Appliquer à une température comprise entre 8°C et 30°C.

> La Peinture anti condensation peut être teintée avec au maximum 3% de colorants universels.

> La qualité de l'isolation thermique dépend de l'épaisser de peinture déposée. Il est préférable de ne pas recouvrir cette peinture car cela réduit son efficacité.

Les conseils peinture Julien

Dans le cas où une couverture est indispensable, préférer une peinture acrylique mate ou satinée, ou un papier fin non plastifié. Pour pallier aux problèmes de condensation, il est conseillé de mieux chauffer et/ou ventiler les pièces lorsque cela est possible.