



La Sous-couche Cuisine & salle de bain est particulièrement conseillée pour les pièces humides. Sa haute résistance à la condensation limite les effets néfastes de l'humidité et permet ainsi l'assainissement de vos murs avant leur mise en peinture. De plus, elle garantit l'adhérence des peintures de finition adaptées aux pièces humides pour un résultat plus durable. Microporeuse, elle laisse respirer le support. Elle s'applique sur plâtre, plaques de plâtre, toile de verre et bois.



CARACTÉRISTIQUES



ASPECT
Blanc Mat



FORMAT
2,5L



SÉCHAGE
Sec au toucher : 1h



SÉCHAGE
Entre 2 couches : 4h



RENDEMENT
10 m²



NETTOYAGE DES OUTILS
Eau

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Résiste à la condensation
- > Adhérence renforcée

PRÉPARATION

- > Les surfaces doivent être sèches, propres, sans poussière ni graisse avant application.
- > Pour les murs déjà peints : nettoyer, poncer légèrement pour favoriser l'accrochage et dépoussiérer.
- > Pour les fonds en mauvais état : lessiver, rincer, éliminer toute partie non adhérente, reboucher les fissures poncer puis dépoussiérer.

APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi.
- > Applicable au pinceau et au rouleau (poils mi-longs 12mm).
- > Bien mélanger avant application. Croisez vos passes, puis lissez lentement de haut en bas, sans trop appuyer et sans trop charger le rouleau.
- > Appliquer en milieu bien ventilé à une température entre 10°C et 30°C.



Les conseils peinture Julien

La Sous-couche Cuisine & salle de bain doit être recouverte par une peinture de finition adaptée aux pièces humides. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.