



Le Traitement Imperméabilisant assure une protection imperméable invisible contre l'humidité et les intempéries, tout en aidant à l'assèchement progressif du support grâce à sa structure microporeuse. Ses propriétés renforcent l'isolation thermique et limitent l'encrassement des murs. Le Traitement Imperméabilisant réduit également l'apparition des moisissures et du salpêtre. Le Traitement Imperméabilisant est applicable sur tous les support poreux : ciment, béton, enduit, brique, tuile, parpaing, pierre de taille, peinture mate de façade, bois nu, ...



# CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

1 L - 2,5 L - 5 L

**FORMAT**

2h

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 2h

**RENDEMENT**

2 à 15m<sup>2</sup> (suivant la porosité du support)

**NETTOYAGE DES OUTILS**

White Spirit

## CONSEILS D'UTILISATION

### PROPRIÉTÉS

- > Protège de la pluie, de l'humidité, des salissures.
- > Réduit l'apparition des moisissures et la formation du salpêtre.
- > Renforce l'isolation thermique.
- > Recouvrable par toutes les peintures de façades.

### PRÉPARATION

- > Supports récents : les surfaces doivent être sèches, dépoussiérées.
- > Supports anciens : éliminer les parties non adhérentes (brossage ou ponçage) et toutes traces de moisissures ou efflorescences de salpêtre.

### APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi.
- > Application en deux couches minimum au rouleau, à la brosse ou au pistolet jusqu'à saturation du support.
- > Appliquer de préférence à une température comprise entre 8°C et 30°C.



## Les conseils peinture Julien

Pour une meilleure imprégnation, il est recommandé d'appliquer les deux couches à 15min d'intervalles (mouillé sur mouillé). Lorsque l'humidité persiste sur la surface, il est conseillé de renouveler l'application du Traitement Imperméabilisant tous les 2 ans. Protéger les vitrages.