



Le Goudron de Protection protège durablement contre l'humidité et la rouille, le bois et le fer qu'ils soient enterrés ou non. Il est particulièrement adapté aux bois (charpentes, poutres, poteaux, piquets, bacs à fleurs, etc.), métaux ferreux (charpentes, citernes d'eau non potables, tuyauteries, clôtures, matériel agricole, radiateurs, châssis, dessous d'ailes de véhicules, etc.)



## CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

Noir Satiné

**FORMAT**

0,75 L - 2,5 L

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 24h

**RENDEMENT**6 à 7m<sup>2</sup>**NETTOYAGE DES OUTILS**

White Spirit

## CONSEILS D'UTILISATION

### PROPRIÉTÉS

- > Protège durablement bois et fer qu'ils soient enterrés ou non.
- > Evite le pourrissement des charpentes, piquets, bac à fleurs, etc.
- > Protège de la rouille les charpentes métalliques, tuyauteries et matériel agricole.

### PRÉPARATION

- > Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, dégraissées, sèches et décapées si le support est peint avec un produit non bitumeux.
- > Bois : dégraisser les bois exotiques à l'acétone ou à l'alcool jusqu'à l'élimination totale des graisses.
- > Métaux ferreux : bien dégraisser. Eliminer la rouille et calamine avec le Destructeur de Rouille Julien.
- > Surface de maçonnerie : éliminer les traces de moisissures et de remontées minérales.

### APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi. Bien remuer le contenu de la boîte.
- > Appliquer en 2 couches croisées à la brosse, au rouleau ou au pistolet (diluer avec 10% de white spirit).
- > Appliquer de préférence à une température comprise entre 10°C et 25°C.
- > Peut s'appliquer par trempage de petites pièces.



## Les conseils peinture Julien

Le Goudron de Protection ne peut être recouvert que par lui-même. Il ne peut être appliqué sur des sols circulables. Après utilisation, refermer soigneusement le pot pour une meilleure conservation de la peinture, le garder dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel.