



Traitement antidérapants incolore pour tous sols glissants. Finition non abrasive (ne contient pas de silice). S'applique sur sols bruts : carrelage, pierres lisse, marbre, ciment, béton, métaux ferreux et non ferreux, polyester, bois. Sols peints : c'est à dire recouverts de peintures, vernis ou vitrificateurs bien adhérents. S'utilise en extérieur abrités et en intérieur dans les salles de bains, cuisines, escaliers.



CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

Incolore - Satin

**FORMAT**

0,5 L - 2,5 L

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 1h

**RENDEMENT**8 à 12m²**NETTOYAGE DES OUTILS**

Eau

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Incolore, conserve l'aspect d'origine.
- > Non abrasif, sans silice.
- > Traitement antidérapant pour tout sol comportant un risque de glissade.
- > S'applique sur tout type de surfaces : sur sols bruts, peints, vernis ou vitrifiés (si le vitrificateur est bien adhérent).

PRÉPARATION

- > Bien remuer avant utilisation.
- > Appliquer sur une surface propre, bien rincée et sèche.
- > Eliminer les éventuelles traces de graisses à l'acétone, et les traces de cire à l'aide d'un décideur.
- > Gratter toutes traces de plâtres ou taches de peinture sur support neufs.
- > Carrelage, marbre : éliminer les traces de ciment et le laitance. Bien rincer et bien sécher.
- > Ciments, béton : laisser vieillir 6 mois avant de traiter le sol.
Dépoussiérer, dégraisser à l'acétone si nécessaire.
Nettoyer avec un décapant à base d'acide chlorydrique.
Rincer abondamment à l'eau claire et laisser sécher en profondeur.
- > Métaux ferreux: prévoir préalablement un traitement antirouille et une peinture sol.
Se reporter ensuite à l'application sur surfaces peintes.
- > Métaux non ferreux : dépoussiérer et dégraisser.
- > Bois : nettoyage par ponçage. Lors de l'application, laisser impérativement les parties non couvertes pour permettre au bois de respirer, sauf pour les essences imputrescibles (le teck par exemple).
- > Supports peints : dépoussiérer et lessiver. Dégraisser si nécessaire.
- > Bien laisser sécher.

APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi. Bien agiter avant utilisation.

- > S'applique à la brosse ou au rouleau à poils (poils de 10-12mm).
- > Au pistolet, ajuster la dilution en fonction de l'appareil utilisé (diluer 10 à 20% d'eau).
- > La mise en service est possible après 24h.



Les conseils peinture Julien

Eviter les surépaisseurs qui pourraient provoquer un risque de blanchiment et de glissance. Ne jamais appliquer sur ciment bouchardé. Attention lors de l'application à la brosse ou au rouleau sur des surfaces irrégulières comprenant des creux ; le surplus de produit de produit contenu dans les creux peut ne pas sécher correctement.