



La Sous-couche Ultra couvrante est spécialement formulée pour recouvrir tous les supports déjà peints. Très opaque, elle permet d'obtenir en une seule couche un support blanc et uniforme.

Lors de vos travaux de décoration, elle est idéale pour recouvrir toutes les teintes vives ou foncées. Multi-supports, elle s'applique sur les matériaux tels que le plâtre, le bois, les plaques de plâtre, la toile de verre. Enfin, elle assure l'adhérence de toutes peintures de finition.



CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

Blanc Mat

**FORMAT**

2,5L

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 1h / Entre 2 couches : 4h

**RENDEMENT**

10m²

**NETTOYAGE DES OUTILS**

Eau

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Masque la couleur
- > Favorise le changement de teinte

PRÉPARATION

- > Les surfaces doivent être sèches, propres, sans poussière ni graisse avant application.
- > Pour les murs déjà peints, dépoussiérer, dégraisser et poncer légèrement pour favoriser l'accrochage.
- > Pour les fonds en mauvais état, lessiver, éliminer toute partie non adhérente, reboucher les fissures, poncer puis dépoussiérer.

APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi Bien mélanger avant application
- > Appliquer généreusement à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau en passes croisées et finir en lissant.
- > Appliquer en milieu bien ventilé à une température entre 10°C et 30°C.



Les conseils peinture Julien

L'opacité maximale de la Sous-couche Ultra couvrante n'est obtenue qu'après séchage complet. Privilégier un ponçage humide lors de la préparation de vos supports. Lors du ponçage si l'exposition ne peut être évitée par ventilation locale, porter un équipement de protection adéquat.