L'Aérosol Peinture Spéciale Jantes est une peinture à base de résines nitro-acryliques à haute pigmentation, spécialement étudiées pour résister à l'usure et aux gravillons, au sel, aux graisses, machine de lavage automatique, ainsi qu'à l'essence. Applicable sur tous types de roues ou de jantes automobiles, scooters, motos, tracteurs.

CARACTÉRISTIQUES

ASPECT
Brillant

FORMAT
400 mL

SÉCHAGE
Sec au toucher : 10 min

RENDEMENT
6m²

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

> Spécialement adaptée à la protection des jantes de tous véhicules

> Résiste à l'usure, aux gravillons, aux sels, graisses, à l'essence et aux machines à lavage automatiques

> Rénove et protège les jantes

PRÉPARATION

> Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées.

> Masquer les parties à protéger.

> Pour tout support déjà peint, poncer avec un abrasif à l'eau pour dépolir la surface, retirer les écailles de peinture ou les éventuelles traces de rouille.

> Par temps froid, réchauffer au préalable l'aérosol à 20-25°C.

> Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C.

APPLICATION

> Après avoir entendu le bruit des billes de mélange, bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant l'application.

> Tenir l'aérosol droit.

> Pulvériser en fines couches croisées à 25 à 30 cm de distance, avec un mouvement ample et régulier.

> Sec au toucher en 10min et en 24h en profondeur.

> Une deuxième couche est applicable sans délai ni limite de temps.

Les conseils peinture Julien

Attendre minimum 72h avant de laver les jantes en lavage automatique. Pour prolonger la protection et renforcer l’aspect brillant, utilisez le Vernis Brillant Carrosserie Julien.