



Le Primaire Antirouille blanc assure une protection anticorrosion durable des métaux ferreux en isolant le support de toute forme d'humidité. Il s'applique aussi bien sur le fer que sur le bois.

En primaire antirouille, utilisé en 1 couche, il renforce l'accrochage de toute peinture de finition claire.

En finition, utilisé en 2 couches, sa formule riche en résine donne au support un aspect satiné blanc avec une très bonne tenue extérieure.



CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

Blanc Satin

**FORMAT**

0,25 L / 0,5 L / 2,5 L

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 6h / Entre 2 couches : 24h

**RENDEMENT**

14m²

**NETTOYAGE DES OUTILS**

White Spirit

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Idéal avant peinture de finition claire
- > Protège durablement le métal et le bois de la corrosion
- > Garantit une très bonne tenue extérieure.

PRÉPARATION

- > Les supports doivent être propres et secs.
- > Supports neufs : dégraisser avec un solvant type acétone.
- > Support oxydé : éliminer toute traces de rouille et anciennes peintures non adhérentes par grattage ou décapage. Utiliser le Destructeur de Rouille de Julien pour plus de facilité.
- > Supports en bois ou déjà peints : poncer légèrement et dépoussiérer.

APPLICATION

- > Utiliser idéalement à 20°C. Prêt à l'emploi.
- > Ne pas diluer (sauf pour une applicaiton au pistolet).
- > Bien remuer avant utilisation.
- > Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Ajouter 10% de diluant universel pour une application au pistolet.
- > Le Primaire Antirouille blanc est sec au toucher dès 6h, attendre 20h pour appliquer une peinture de finition.



Les conseils peinture Julien

Pour une finition de couleur claire, la 2ème couche peut être teintée avec 3% de colorant au maximum. Ne jamais dépasser 3% de colorant afin de ne pas altérer les qualités antirouille du produit.

